

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31


Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efh@nt-rt.ru || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>

Технические характеристики


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNI-754-H2**




Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00001
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS

Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x35


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-754-H2**

Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00001
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	140
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x63

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNI-753-H2

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00002
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x35

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNN-753-H2

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00002
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	250
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	140x185x325
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNI-753-H3	
Корпус :	Нет

Цветность :

 - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x35

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-753-H3**

Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально


Чувствительность, лк :	0,00003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x63

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNN-753-H3**

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет


Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	140x185x325

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNI-753-A3

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00006
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS

Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x35

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNC-753-A3


Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00006
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45

Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x63
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNN-753-A3	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00006
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть

Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	140x185x325

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNA-753-НЗ**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0001
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть

Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x37
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNA-753-A3	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0002
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x37
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNI-748-H2	
Корпус :	Нет

Цветность :

 - Чёрно-белая


Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Есть
Чувствительность, лк :	0,0003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	110
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Габариты (мм) :	42x43x33

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-748-H2**

Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570

Режим внешней синхронизации :	Есть
Чувствительность, лк :	0,0003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	110
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x93


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNI-752-H3**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0004
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14

Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x24
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNI-748-H3	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Есть
Чувствительность, лк :	0,0004
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	110
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5

Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Габариты (мм) :	42x43x33

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-752-НЗ**

Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0004
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	130
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть

Габариты (мм) :	50x57x63
-----------------	-----------------

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNC-748-НЗ

Корпус :	Внутренний обычный
----------	---------------------------

Материал корпуса и кронштейна : **Металл**

Цветность :	 - Чёрно-белая
-------------	--

Тип(размер) матрицы : **ПЗС 1/3"**

Разрешающая способность, ТВЛ :	570
--------------------------------	------------

Режим внешней синхронизации : **Есть**

Чувствительность, лк :	0,0004
------------------------	---------------

Частота(зависима от разрешения), кадров/с : **25**

Напряжение, В :	9 ... 14
-----------------	-----------------

Ток потребления, мА : **110**

Тип объектива :	C/CS
-----------------	-------------

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C :	5
------------------------	----------

Температура(max), °C : **45**

Ночной режим 1 :	Есть
------------------	-------------

Ночной режим 2 : **Есть**

Габариты (мм) :	50x57x93
-----------------	-----------------

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNN-752-НЗ

Корпус :	Наружный универсальный
----------	-------------------------------

Материал корпуса и кронштейна : **Стабилизированный поликарбонат**

Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0004
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	220
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	140x185x325
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNI-752-A3	
Корпус :	Нет

Цветность :  - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0006
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x24


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-752-A3**

Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570

Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0006
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	130
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x63
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNN-752-A3	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0006
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25


Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	220
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	140x185x325

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-241-AND**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Число разрешенных точек матрицы, мегапикселей :	2,07
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Чувствительность, лк :	0,001 (F1.2)
Частота кадров(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	6 ... 14
Ток потребления, мА :	90

Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	1
Температура(max), °C :	70
Ночной режим 1 :	Есть
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x47

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNA-752-H3**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0015
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x25

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNS-752-H3**


Корпус :	Внутренний купольный
----------	----------------------

Материал корпуса и кронштейна :

Стабилизированный поликарбонат

Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0015
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 118X75

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNA-752-A3**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально

Чувствительность, лк :	0,003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x25

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNS-752-A3**

Корпус :	Внутренний купольный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14

Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 118X75

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNP-752-A3

Корпус :	Наружный малогабаритный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Класс защиты :	IP67

Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	95x125x235

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-257-HS-IP**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576

Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,0003 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-257-HS-IP	
Корпус :	Внутренний купольный

Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,0003 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP

Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	M12, D14
Наличие объектива :	нет
Класс защиты :	IP66
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 130 x 107
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-257-HS-IP-V	
Корпус :	Наружный купольный, вандаלוустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080

Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,0003 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	M12, D14
Наличие объектива :	нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50

Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
ИК подсветка :	есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-257-HS-IP-V


Корпус :	Наружный купольный, вандапоустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480

Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,0003 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	M12, D14
Наличие объектива :	нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
ИК подсветка :	есть
Режим Антигуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-257-HS-IP-N	
Корпус :	Нет

Цветность :

 - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)

Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-257-HS-IP-N-2.8-12	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720

Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь

Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-257-HS-IP-N-5-50

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280


Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-257-HS-IP-N	
Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230

Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-257-NS-IP-N-2.8-12	
Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768

Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз

Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-257-HS-IP-N-5-50	
Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280

Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-HS-IP-N	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS

Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-HS-IP-N-2.8-12	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080

Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50

Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-NS-IP-N-5-50	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768

Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь

Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-HS-IP-N-220

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576

Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть

Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-HS-IP-N-220-2.8-12

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360

Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть

Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-HS-IP-N-220-5-50	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2

Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-HS-IP-N-24G	
Корпус :	Наружный универсальный

Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP

Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-HS-IP-N-24G-2.8-12	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS

Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-257-HS-IP-N-24G-5-50	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080

Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50

Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-257-HS-IP-2.8-12-N	
Корпус :	Внутренний купольный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768

Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	D14
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP66
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь

Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 130 x 107

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VES-257-HS-IP-2.8-12-N-V**

Корпус :	Наружный купольный, вандалоустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480

Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	D14
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
ИК подсветка :	есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-157-IP

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)

Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-157-IP	
Корпус :	Внутренний купольный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600

Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	M12, D14
Наличие объектива :	нет
Класс защиты :	IP66
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антитуман :	Есть


Габариты (мм) :	диаметр 130 x 107
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-157-IP-V	
Корпус :	Наружный купольный, вандалоустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264


Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	M12, D14
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
ИК подсветка :	есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-157-IP-N	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800

Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50

Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-157-IP-N-2.8-12


Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360

Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	МJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-157-IP-N-5-50	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм


Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-157-IP-N**

Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576

Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-157-IP-N-2.8-12

Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP

Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-157-IP-N-5-50	
Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960

Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)

Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-157-IP-N

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360

Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть

Габариты (мм) :

187 x 137 x 260 ... 355

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-157-IP-N-2.8-12

Корпус :

Наружный универсальный

Материал корпуса и кронштейна :

Стабилизированный поликарбонат

Цветность :

 - Цветная

Тип(размер) матрицы :

КМОП 1/3"

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей :

1,3

Разрешающая способность, ТВЛ :

800

Разрешение максимальное,
пикселей :

1280x960

Разрешение дополнительное 1 :

1280x720

Разрешение дополнительное 2 :

1024x768

Разрешение дополнительное 3 :

806x600

Разрешение дополнительное 4 :

720x576

Разрешение дополнительное 5 :

704x576

Разрешение дополнительное 6 :

800x480

Разрешение дополнительное 7 :

640x480

Разрешение дополнительное 8 :

640x360

Разрешение дополнительное 9 :

352x280


Чувствительность, лк :


0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2

Компрессия (зависима от разрешения) :

MJPEG, H.264

Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-157-IP-N-5-50	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат

Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)

Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-157-IP-N-24G	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3

Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67

Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-157-IP-N-24G-2.8-12	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768


Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь

Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-157-IP-N-24G-5-50

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480

Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть

Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-157-IP-2.8-12-N	
Корпус :	Внутренний купольный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280


Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	D14
Наличие объектива :	варифокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP66
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 130 x 107
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-157-IP-2.8-12-N-V	
Корпус :	Наружный купольный, вандаלוустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл

Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)

Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	D14
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
ИК подсветка :	есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-241-AND	
Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2,07
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080

Чувствительность, лк :	0,02 (Цветной режим); 0,01 (Монохромный режим); 0,001 (Режим накопления), F1.2
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	6 ... 14
Ток потребления, мА :	90
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	1
Температура(max), °C :	70
Ночной режим 1 :	Есть
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x60

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-357-IP-N**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080

Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5

Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-357-IP-N-2.8-12**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576

Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть

Габариты (мм) :	42x42x39
-----------------	----------

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VЕI-357-IP-N-5-50

Корпус :	Нет
----------	-----

Цветность :  - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
-----------------------	-------------

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : 3,2

Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
--------------------------------	------

Разрешение максимальное,
пикселей : 2048x1536

Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
-------------------------------	-----------

Разрешение дополнительное 2 : 1280x960

Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
-------------------------------	----------

Разрешение дополнительное 4 : 1024x768

Разрешение дополнительное 5 :	806x600
-------------------------------	---------

Разрешение дополнительное 6 : 720x576

Разрешение дополнительное 7 :	704x576
-------------------------------	---------

Разрешение дополнительное 8 : 800x480

Разрешение дополнительное 9 :	640x480
-------------------------------	---------


Разрешение дополнительное 10 : 640x360

Разрешение дополнительное 11 :	352x280
--------------------------------	---------


Чувствительность, лк : 0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2

Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-357-IP-N	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2

Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS

Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-357-IP-N-2.8-12	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250

Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм

Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-357-IP-N-5-50	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536

Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Класс защиты :	IP67

Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-357-IP-N-24G	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080

Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50

Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-357-IP-N-24G-2.8-12

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720

Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)

Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-357-IP-N-24G-5-50	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600

Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз

Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEN-357-IP-N-220**

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576

Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть

Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-357-IP-N-220-2.8-12

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480

Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть

Встроенная грозозащита :	Есть
--------------------------	-------------

Габариты (мм) : **280 x 126 x 376 ... 450**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEN-357-IP-N-220-5-50**

Корпус :	Наружный универсальный
----------	-------------------------------

Материал корпуса и кронштейна : **Стабилизированный поликарбонат**

Цветность :	 - Цветная
-------------	---

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/2,8"**

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
---	------------

Разрешающая способность, ТВЛ : **1250**

Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
-------------------------------------	------------------

Разрешение дополнительное 1 : **1920x1080**

Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 3 : **1280x720**

Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 5 : **806x600**

Разрешение дополнительное 6 :	720x576
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 7 : **704x576**

Разрешение дополнительное 8 :	800x480
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 9 : **640x480**

Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть

Встроенная грозозащита :	Есть
--------------------------	-------------

Габариты (мм) : **280 x 126 x 376 ... 450**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-357-IP**

Корпус :	Нет
----------	------------

Цветность :  - **Цветная**

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
-----------------------	--------------------

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : **3,2**

Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
--------------------------------	-------------

Разрешение максимальное,
пикселей : **2048x1536**

Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
-------------------------------	------------------

Разрешение дополнительное 2 : **1280x960**

Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 4 : **1024x768**

Разрешение дополнительное 5 :	806x600
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 6 : **720x576**

Разрешение дополнительное 7 :	704x576
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 8 : **800x480**

Разрешение дополнительное 9 :	640x480
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 10 : **640x360**

Разрешение дополнительное 11 :	352x280
--------------------------------	----------------

Чувствительность, лк :	0,03 (Цветной режим); 0,003 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-357-IP-V	
Корпус :	Наружный купольный, вандаלוустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2

Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,03 (Цветной режим); 0,003 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	M12, D14

Наличие объектива :	нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
ИК подсветка :	есть
Режим Антигуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-357-IP-2.8-12-N

Корпус :	Внутренний купольный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768

Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,03 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	D14
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP66
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь

Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 130 x 107
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-357-IP-2.8-12-N-V	
Корпус :	Наружный купольный, вандалоустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480

Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,03 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	D14
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
ИК подсветка :	есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEA-241-AHD

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2,07
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Чувствительность, лк :	0,04 (F2.0)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	6 ... 14
Ток потребления, мА :	90
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	1
Температура(max), °C :	70
Ночной режим 1 :	Есть
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x47
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-557-IP	
Корпус :	Нет

Цветность :

 - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,004 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264

Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антигуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-557-IP	
Корпус :	Внутренний купольный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944

Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,004 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	M12, D14
Наличие объектива :	нет

Класс защиты :	IP66
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 130 x 107

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VES-557-IP-V**

Корпус :	Наружный купольный, вандалоустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768

Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,004 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	M12, D14
Наличие объектива :	нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз

ИК подсветка :	есть
----------------	------

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129
-----------------	-------------------

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-557-IP-N**

Корпус :	Нет
----------	-----

Цветность :  - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
-----------------------	-------------

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : **5**

Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
--------------------------------	-------------

Разрешение максимальное,
пикселей : **2592x1944**

Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
-------------------------------	------------------

Разрешение дополнительное 2 : **1920x1080**

Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 4 : **1280x720**

Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 6 : **806x600**


Разрешение дополнительное 7 :	720x576
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 8 : **704x576**

Разрешение дополнительное 9 :	800x480
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 10 : **640x480**


Разрешение дополнительное 11 :	640x360
--------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-557-IP-N-4-12	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)

Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-557-IP-N-12-40**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600

Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления)
Сжатие (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-557-IP-N**

Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5

Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230

Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-557-IP-N-4-12	
Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960

Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)

Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антигуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-557-IP-N-12-40	
Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576

Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x58

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2

Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N-4-12	
Корпус :	Наружный универсальный

Материал корпуса и кронштейна : **Стабилизированный поликарбонат**

Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264

Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 4-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N-12-40	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат

Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	МJPEG, H.264

Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 12-40 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Опционально
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	187 x 137 x 260 ... 355
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N-24G	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат

Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	МJPEG, H.264

Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N-24G-4-12	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)

Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 4-12 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N-24G-12-40	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5


Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	9 ... 30 (DC/AC)
Ток потребления, мА :	300

Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 12-40 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N-220	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500

Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS

Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N-220-4-12	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944

Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 4-12 мм

Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEN-557-IP-N-220-12-40	
Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536

Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	220 (AC)
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	CS
Наличие объектива :	вариофокальный 12-40 мм
Класс защиты :	IP67

Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Обогрев стекла :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Встроенная грозозащита :	Есть
Габариты (мм) :	280 x 126 x 376 ... 450
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-557-IP-3.6-10-N	
Корпус :	Внутренний купольный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080

Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	D14
Наличие объектива :	вариофокальный 3.6-10 мм
Класс защиты :	IP66
Температура(min), °C :	5

Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 130 x 107

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VES-557-IP-3.6-10-N-V

Корпус :	Наружный купольный, вандалоустойчивый с ИК подсветкой
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768

Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12 (опционально)
Ток потребления, мА :	500
Тип объектива :	D14
Наличие объектива :	вариофокальный 3.6-10 мм
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °C :	минус 50
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь

Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
ИК подсветка :	есть
Режим Антигуман :	Есть
Габариты (мм) :	диаметр 148 x 129
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VMC-740-HR	
Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	540
Чувствительность, лк :	0,05
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	80
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	День-ночь
Габариты (мм) :	50x57x63

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VMN-740-HR

Корпус :	Наружный универсальный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	540
Чувствительность, лк :	0,05
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	300
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Класс защиты :	IP67
Температура(min), °С :	минус 50
Температура(max), °С :	50
Ночной режим 1 :	День-ночь
Обогрев стекла :	Есть
Возможность исполнения в металле :	Есть
Наличие кронштейна :	Есть
Габариты (мм) :	140x185x325
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-141-AHD	
Корпус :	Внутренний

Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	850
Разрешение максимальное, пикселей :	1296x1041
Чувствительность, лк :	0,1 (Цветной режим); 0,05 (Монохромный режим); 0,005 (Режим накопления), F1.2
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	6 ... 14
Ток потребления, мА :	90
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	1
Температура(max), °C :	70
Ночной режим 1 :	Есть
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efh@nt-rt.ru || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>