

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [efh@nt-rt.ru](mailto:efh@nt-rt.ru) || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>

### Технические характеристики



## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNC-754-H2

Корпус :	<b>Внутренний обычный</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/2"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>
Режим внешней синхронизации :	<b>Опционально</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,00001</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>140</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>

Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Ночной режим 1 :	<b>Есть</b>
Ночной режим 2 :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x63</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-753-H2**

Корпус :	<b>Внутренний обычный</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/2"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>
Режим внешней синхронизации :	<b>Опционально</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,00002</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>120</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>

Ночной режим 1 :	<b>Есть</b>
Ночной режим 2 :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x63</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-753-НЗ**

Корпус :	<b>Внутренний обычный</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/3"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>
Режим внешней синхронизации :	<b>Опционально</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,00003</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>120</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Ночной режим 1 :	<b>Есть</b>
Ночной режим 2 :	<b>Есть</b>

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) : **50x57x63**

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-753-A3**

Корпус : **Внутренний обычный**

Материал корпуса и кронштейна : **Металл**

Цветность :  - **Чёрно-белая**

Тип(размер) матрицы : **ПЗС 1/3"**

Разрешающая способность, ТВЛ : **570**

Режим внешней синхронизации : **Опционально**

Чувствительность, лк : **0,00006**

Частота(зависима от разрешения),  
кадров/с : **25**

Напряжение, В : **9 ... 14**

Ток потребления, мА : **120**

Тип объектива : **C/CS**

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C : **5**

Температура(max), °C : **45**


Ночной режим 1 : **Есть**

Ночной режим 2 : **Есть**

Режим Антитуман : **Есть**


Габариты (мм) : **50x57x63**

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-748-H2**

Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Есть
Чувствительность, лк :	0,0003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	110
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x93

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-752-H3**

Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл

Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0004
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	130
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	50x57x63

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-748-НЗ**

Корпус :	Внутренний обычный
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Есть

Чувствительность, лк :	<b>0,0004</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>110</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Ночной режим 1 :	<b>Есть</b>
Ночной режим 2 :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x93</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNC-752-A3**

Корпус :	<b>Внутренний обычный</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/3"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>
Режим внешней синхронизации :	<b>Опционально</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,0006</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>

Ток потребления, мА :	<b>130</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Ночной режим 1 :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x63</b>


## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VSC-756-H2-USB**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/2"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,0025 (Автоматический режим); 0,000005 (Ручной режим. Экспозиция 10 сек.); 0,000001 (Ручной режим. Экспозиция 2 мин. При охлаждении до +5).</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>5 (от USB 2.0 порта)</b>
Ток потребления, мА :	<b>300</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>




Температура(max), °C :	<b>45</b>
Интерфейс :	<b>USB 2.0</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x93</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAC-237-USB-UVC**


Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/2.8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>2</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1000</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1920x1082</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1280x722</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>640x482</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>320x242</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,002; 0,0001 (Экспозиция 1,5 сек.)</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG</b>
Напряжение, В :	<b>5 (от USB 2.0 порта)</b>
Ток потребления, мА :	<b>150</b>

Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>80</b>
Интерфейс :	<b>USB 2.0, USB 3.0</b>
Габариты (мм) :	<b>50x58x32</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-257-HS-IP-N**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 <b>- Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/2.8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>2</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1000</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1920x1080</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>800x480</b>

Разрешение дополнительное 8 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 10 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>
<b>ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-257-NS-IP-N-2.8-12</b>	
Корпус :	<b>Внутренний</b>

Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/2.8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>2</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1000</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1920x1080</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 8 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 10 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>

Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>вариофокальный 2.8-12 мм</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>

## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-257-HS-IP-N-5-50****

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/2.8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>2</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1000</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1920x1080</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1280x960</b>

Разрешение дополнительное 2 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 8 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 10 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>вариофокальный 5-50 мм</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>

Ночной режим 2 : **Frame Integration до 52 раз**

Механический ИК-фильтр : **Есть**

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) : **50x57x58**

## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-237-USB-UVC**

Корпус : **Внутренний**

Материал корпуса и кронштейна : **Металл**

Цветность :  - **Цветная**

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/2.8"**

Выходное разрешение матрицы,  
мегапикселей : **2**

Разрешающая способность, ТВЛ : **1000**

Разрешение максимальное,  
пикселей : **1920x1081**

Разрешение дополнительное 1 : **1280x721**

Разрешение дополнительное 2 : **640x481**

Разрешение дополнительное 3 : **320x241**

Чувствительность, лк : **0,004; 0,00015 (Экспозиция 1,5 сек.)**

Частота(зависима от разрешения),  
кадров/с : **MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/  
320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)**

Компрессия (зависима от  
разрешения) : **YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG**

Напряжение, В : **5 (от USB 2.0 порта)**

Ток потребления, мА : **150**

Тип объектива : **C/CS**


Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>80</b>
Интерфейс :	<b>USB 2.0, USB 3.0</b>
Габариты (мм) :	<b>50x58x32</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VSC-756**


Корпус :	<b>Внутренний обычный</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/2"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,005</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>90</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x63</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VSC-756-USB**



Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/2"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,005 (Автоматический режим); 0,00001 (Ручной режим. Экспозиция 10 сек.); 0,000002 (Ручной режим. Экспозиция 2 мин. При охлаждении до +5.).</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>5 (от USB 2.0 порта)</b>
Ток потребления, мА :	<b>300</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Интерфейс :	<b>USB 2.0</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x93</b>


## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAC-136-USB**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/3"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>1,3</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>800</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>800x600</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>640x480</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,01</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>(8, 16, 25, 32, 50, 64) Гц 640x480; (6.25, 12.5, 20, 30, 40, 50) Гц 800x600; (5, 10, 15, 20, 30, 40) 1280x720 (40 Гц**); 4, 8, 12.5, 16, 25, 30 Гц 1280x960 (30 Гц**)</b>
Напряжение, В :	<b>5 (от USB 2.0 порта)</b>
Ток потребления, мА :	<b>170</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Интерфейс :	<b>USB 2.0</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x63</b>

## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-157-IP-N**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>

Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/3"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>1,3</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>800</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 8 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>

Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-157-IP-N-2.8-12**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/3"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>1,3</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>800</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1024x768</b>

Разрешение дополнительное 3 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 8 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>вариофокальный 2.8-12 мм</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>

Режим Антитуман :	Есть
-------------------	------

Габариты (мм) : 50x57x58

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-157-IP-N-5-50**

Корпус :	Внутренний
----------	------------

Материал корпуса и кронштейна : **Металл**

Цветность :	 - Цветная
-------------	---

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/3"**

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>1,3</b>
---	------------

Разрешающая способность, ТВЛ : **800**

Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1280x960</b>
-------------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 1 : **1280x720**

Разрешение дополнительное 2 :	<b>1024x768</b>
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 3 : **806x600**

Разрешение дополнительное 4 :	<b>720x576</b>
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 5 : **704x576**

Разрешение дополнительное 6 :	<b>800x480</b>
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 7 : **640x480**


Разрешение дополнительное 8 :	<b>640x360</b>
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 9 : **352x280**

Чувствительность, лк :	<b>0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2</b>
------------------------	---


Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>вариофокальный 5-50 мм</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>

## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VSC-751**

Корпус :	<b>Внутренний обычный</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 <b>- Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/3"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>

Чувствительность, лк :	<b>0,012</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>90</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x63</b>


## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VSC-751-USB**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/3"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>570</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,012 (Автоматический режим); 0,00003 (Ручной режим. Экспозиция 10 сек.); 0,000006 (Ручной режим. Экспозиция 2 мин. При охлаждении до +5.).</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>5 (от USB 2.0 порта)</b>
Ток потребления, мА :	<b>280</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>




Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Интерфейс :	<b>USB 2.0</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x93</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-241-AND**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/2.8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>2,07</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1000</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1920x1080</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,02 (Цветной режим); 0,01 (Монохромный режим); 0,001 (Режим накопления), F1.2</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>6 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>90</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>

Температура(min), °C :	<b>1</b>
Температура(max), °C :	<b>70</b>
Ночной режим 1 :	<b>Есть</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x60</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAC-530-USB-UVC**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 <b>- Чёрно-белая</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/4"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>5</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1700</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>2591x1944</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>2048x1538</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1920x1082</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1600x1202</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>640x482</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>320x242</b>

Чувствительность, лк :	<b>0,025</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG</b>
Напряжение, В :	<b>5 (от USB 2.0 порта)</b>
Ток потребления, мА :	<b>150</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>80</b>
Интерфейс :	<b>USB 2.0, USB 3.0</b>
Габариты (мм) :	<b>50x58x32</b>


## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-357-IP-N****

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 <b>- Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/2,8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>3,2</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1250</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>2048x1536</b>

Разрешение дополнительное 1 :	<b>1920x1080</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 8 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 10 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 11 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>

Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-357-IP-N-2.8-12**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/2,8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>3,2</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1250</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>2048x1536</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1920x1080</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>704x576</b>

Разрешение дополнительное 8 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 10 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 11 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>вариофокальный 2.8-12 мм</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-357-IP-N-5-50**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/2,8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>3,2</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1250</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>2048x1536</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>1920x1080</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 8 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 10 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 11 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>

Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>вариофокальный 5-50 мм</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>


## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VZC-740-HR**

Корпус :	<b>Внутренний обычный</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 <b>- Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/3"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>540</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,03</b>



Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>80</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x63</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-557-IP-N**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 <b>- Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/1,8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>5</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1500</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>2592x1944</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>2048x1536</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1920x1080</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>1280x720</b>

Разрешение дополнительное 5 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 8 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 10 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 11 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 12 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>

Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
--------------------------	-------------

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>
-----------------	-----------------

## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-557-IP-N-4-12****

Корпус :	<b>Внутренний</b>
----------	-------------------

Материал корпуса и кронштейна : **Металл**

Цветность :	 - <b>Цветная</b>
-------------	--

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/1,8"**

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>5</b>
---	----------

Разрешающая способность, ТВЛ : **1500**

Разрешение максимальное, пикселей :	<b>2592x1944</b>
-------------------------------------	------------------

Разрешение дополнительное 1 : **2048x1536**

Разрешение дополнительное 2 :	<b>1920x1080</b>
-------------------------------	------------------

Разрешение дополнительное 3 : **1280x960**

Разрешение дополнительное 4 :	<b>1280x720</b>
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 5 : **1024x768**

Разрешение дополнительное 6 :	<b>806x600</b>
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 7 : **720x576**

Разрешение дополнительное 8 :	<b>704x576</b>
-------------------------------	----------------

Разрешение дополнительное 9 : **800x480**

Разрешение дополнительное 10 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 11 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 12 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>вариофокальный 2.8-12 мм</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>

## **ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-557-IP-N-12-40**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/1,8"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>5</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1500</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>2592x1944</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>2048x1536</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1920x1080</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 4 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>1024x768</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>806x600</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>720x576</b>
Разрешение дополнительное 8 :	<b>704x576</b>
Разрешение дополнительное 9 :	<b>800x480</b>
Разрешение дополнительное 10 :	<b>640x480</b>
Разрешение дополнительное 11 :	<b>640x360</b>
Разрешение дополнительное 12 :	<b>352x280</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2</b>


Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>MJPEG, H.264</b>
Протокол передачи данных :	<b>HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP</b>
Напряжение, В :	<b>Power over Ethernet (802.3af PoE)</b>
Дополнительно :	<b>12</b>
Ток потребления, мА :	<b>230</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>вариофокальный 5-50 мм</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>50</b>
Интерфейс :	<b>100 Base-TX (RJ-45)</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Ночной режим 2 :	<b>Frame Integration до 52 раз</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x58</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VMC-740-NR**

Корпус :	<b>Внутренний обычный</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 - <b>Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>ПЗС 1/3"</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>540</b>

Чувствительность, лк :	<b>0,05</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>9 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>80</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>45</b>
Ночной режим 1 :	<b>День-ночь</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x63</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-530-USB-UVC**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 <b>- Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/4"</b>
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>5</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>1700</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>2591x1944</b>
Разрешение дополнительное 1 :	<b>2048x1537</b>
Разрешение дополнительное 2 :	<b>1920x1081</b>
Разрешение дополнительное 3 :	<b>1600x1201</b>

Разрешение дополнительное 4 :	<b>1280x960</b>
Разрешение дополнительное 5 :	<b>1280x720</b>
Разрешение дополнительное 6 :	<b>640x481</b>
Разрешение дополнительное 7 :	<b>320x241</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,1</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)</b>
Компрессия (зависима от разрешения) :	<b>YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG</b>
Напряжение, В :	<b>5 (от USB 2.0 порта)</b>
Ток потребления, мА :	<b>150</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>5</b>
Температура(max), °C :	<b>80</b>
Интерфейс :	<b>USB 2.0, USB 3.0</b>
Габариты (мм) :	<b>50x58x32</b>

## ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEC-141-AND**

Корпус :	<b>Внутренний</b>
Материал корпуса и кронштейна :	<b>Металл</b>
Цветность :	 <b>- Цветная</b>
Тип(размер) матрицы :	<b>КМОП 1/3"</b>



Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	<b>1,3</b>
Разрешающая способность, ТВЛ :	<b>850</b>
Разрешение максимальное, пикселей :	<b>1296x1041</b>
Чувствительность, лк :	<b>0,1 (Цветной режим); 0,05 (Монохромный режим); 0,005 (Режим накопления), F1.2</b>
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	<b>25</b>
Напряжение, В :	<b>6 ... 14</b>
Ток потребления, мА :	<b>90</b>
Тип объектива :	<b>C/CS</b>
Наличие объектива :	<b>Нет</b>
Температура(min), °C :	<b>1</b>
Температура(max), °C :	<b>70</b>
Ночной режим 1 :	<b>Есть</b>
Механический ИК-фильтр :	<b>Есть</b>
Режим Антитуман :	<b>Есть</b>
Габариты (мм) :	<b>50x57x60</b>

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-70  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Казахстан** (772)734-952-31

**Таджикистан** (992)427-82-92-69

Эл. почта: [efh@nt-rt.ru](mailto:efh@nt-rt.ru) || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>