

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efh@nt-rt.ru || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>

Технические характеристики



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNI-754-H2

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00001
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120

Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x35

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNI-753-H2**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00002
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45

Ночной режим 1 : **Есть**

Ночной режим 2 : **Есть**

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) : **42x42x35**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNI-753-НЗ

Корпус : **Нет**

Цветность :  - **Чёрно-белая**

Тип(размер) матрицы : **ПЗС 1/3"**

Разрешающая способность, ТВЛ : **570**

Режим внешней синхронизации : **Опционально**

Чувствительность, лк : **0,00003**

Частота(зависима от разрешения),
кадров/с : **25**

Напряжение, В : **9 ... 14**

Ток потребления, мА : **120**

Тип объектива : **C/CS**

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C : **5**

Температура(max), °C : **45**

Ночной режим 1 : **Есть**

Ночной режим 2 : **Есть**

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) : **42x42x35**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNI-753-A3**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,00006
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x35

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNA-753-H3**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"

Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0001
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x37

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNA-753-A3**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0002

Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Ночной режим 2 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x37

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNI-748-H2**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/2"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Есть
Чувствительность, лк :	0,0003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	110

Тип объектива : C/CS

Наличие объектива : Нет

Температура(min), °C : 5

Температура(max), °C : 45

Ночной режим 1 : Есть

Ночной режим 2 : Есть

Габариты (мм) : 42x43x33

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNI-748-НЗ**

Корпус : Нет

Цветность :  - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы : ПЗС 1/3"

Разрешающая способность, ТВЛ : 570

Режим внешней синхронизации : Есть

Чувствительность, лк : 0,0004

Частота(зависима от разрешения),
кадров/с : 25

Напряжение, В : 9 ... 14

Ток потребления, мА : 110

Тип объектива : C/CS

Наличие объектива : Нет

Температура(min), °C : 5

Температура(max), °C : 45

Ночной режим 1 : **Есть**

Ночной режим 2 : **Есть**

Габариты (мм) : **42x43x33**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNI-752-A3**

Корпус : **Нет**

Цветность :  - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы : **ПЗС 1/3"**

Разрешающая способность, ТВЛ : **570**

Режим внешней синхронизации : **Опционально**

Чувствительность, лк : **0,0006**

Частота(зависима от разрешения),
кадров/с : **25**

Напряжение, В : **9 ... 14**

Ток потребления, мА : **100**

Тип объектива : **C/CS**

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C : **5**

Температура(max), °C : **45**

Ночной режим 1 : **Есть**

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) : **42x42x24**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-241-AND**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2,07
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Чувствительность, лк :	0,001 (F1.2)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	6 ... 14
Ток потребления, мА :	90
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	1
Температура(max), °C :	70
Ночной режим 1 :	Есть
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x47
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VNA-752-НЗ	
Корпус :	Нет

Цветность :  - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,0015
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x25

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAI-237-USB-UVC**

Корпус :	Нет
Цветность :  - Чёрно-белая	
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000

Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,002; 0,0001 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VNA-752-A3**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570

Режим внешней синхронизации :	Опционально
Чувствительность, лк :	0,003
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	100
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Ночной режим 1 :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x25

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-257-HS-IP**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960

Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,0003 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз

Режим Антитуман :	Есть
-------------------	------

Габариты (мм) : 42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-257-HS-IP-N**

Корпус :	Нет
----------	-----

Цветность :  - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
-----------------------	-------------

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : 2

Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
--------------------------------	------

Разрешение максимальное,
пикселей : 1920x1080

Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
-------------------------------	----------

Разрешение дополнительное 2 : 1280x720

Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
-------------------------------	----------

Разрешение дополнительное 4 : 806x600

Разрешение дополнительное 5 :	720x576
-------------------------------	---------

Разрешение дополнительное 6 : 704x576

Разрешение дополнительное 7 :	800x480
-------------------------------	---------

Разрешение дополнительное 8 : 640x480

Разрешение дополнительное 9 :	640x360
-------------------------------	---------

Разрешение дополнительное 10 : 352x280

Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
------------------------	--

Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-257-HS-IP-N-2.8-12**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2

Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576
Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм

Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-257-HS-IP-N-5-50**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x960
Разрешение дополнительное 2 :	1280x720
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	806x600
Разрешение дополнительное 5 :	720x576
Разрешение дополнительное 6 :	704x576

Разрешение дополнительное 7 :	800x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x360
Разрешение дополнительное 10 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,003 (Цветной режим); 0,001 (Чёрно-белый режим); 0,0001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-237-USB-UVC**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,004; 0,00015 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0

Габариты (мм) : 32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VSI-756**

Корпус : Нет

Цветность :  - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы : ПЗС 1/2"

Разрешающая способность, ТВЛ : 570

Чувствительность, лк : 0,005

Частота(зависима от разрешения),
кадров/с : 25

Напряжение, В : 9 ... 14

Ток потребления, мА : 130

Тип объектива : C/CS

Наличие объектива : Нет

Температура(min), °C : 5

Температура(max), °C : 45

Режим Антитуман : Есть

Габариты (мм) : 46x46x30

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEA-141-M-AND**

Корпус : Нет

Цветность :  - Цветная

Тип(размер) матрицы : КМОП 1/3"

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	850
Разрешение максимальное, пикселей :	1296x1041
Чувствительность, лк :	0,005 (F1.2, отн. С/Ш 20 дБ)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	6 ... 14
Ток потребления, мА :	90
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	1
Температура(max), °C :	70
Ночной режим 1 :	Есть
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Встроенная грозозащита :	есть
Габариты (мм) :	42x42x24
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAA-237-USB-UVC	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2

Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,005; 0,0002 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEA-237-USB-UVC

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,009; 0,0003 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAA-136-USB**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	800x600
Разрешение дополнительное 3 :	640x480
Чувствительность, лк :	0,01
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	(8, 16, 25, 32, 50, 64) Гц 640x480; (6.25, 12.5, 20, 30, 40, 50) Гц 800x600; (5, 10, 15, 20, 30, 40) 1280x720 (40 Гц**); 4, 8, 12.5, 16, 25, 30 Гц 1280x960 (30 Гц**)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	160
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Интерфейс :	USB 2.0
Габариты (мм) :	42(32)x42(32)x26 (с разъёмом мини USB); 42(32)x42(32)x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAI-136-USB

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	800x600
Разрешение дополнительное 3 :	640x480
Чувствительность, лк :	0,01
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	(8, 16, 25, 32, 50, 64) Гц 640x480; (6.25, 12.5, 20, 30, 40, 50) Гц 800x600; (5, 10, 15, 20, 30, 40) 1280x720 (40 Гц**); 4, 8, 12.5, 16, 25, 30 Гц 1280x960 (30 Гц**)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	160
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Интерфейс :	USB 2.0
Габариты (мм) :	42(32)x42(32)x23 (с разъёмом мини USB); 42(32)x42(32)x18 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-157-IP**

Корпус :	Нет
----------	------------

Цветность :  - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,001 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS

Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-157-IP-N-2.8-12

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480

Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-157-IP-N-5-50	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1024x768
Разрешение дополнительное 3 :	806x600
Разрешение дополнительное 4 :	720x576
Разрешение дополнительное 5 :	704x576
Разрешение дополнительное 6 :	800x480
Разрешение дополнительное 7 :	640x480
Разрешение дополнительное 8 :	640x360
Разрешение дополнительное 9 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS

Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VSI-751

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Чувствительность, лк :	0,012
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45

Режим Антитуман :	Есть
-------------------	------

Габариты (мм) : **46x46x30**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-141-M-AND**

Корпус :	Нет
----------	-----

Цветность :  - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
-----------------------	-----------

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : **1,3**

Разрешающая способность, ТВЛ :	850
--------------------------------	------------

Разрешение максимальное,
пикселей : **1296x1041**

Чувствительность, лк :	0,02 (F2.0, отн. С/Ш 20 дБ)
------------------------	------------------------------------

Частота(зависима от разрешения),
кадров/с : **25**

Напряжение, В :	6... 14
-----------------	----------------

Ток потребления, мА : **90**

Тип объектива :	C/CS
-----------------	-------------

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C :	1
------------------------	----------

Температура(max), °C : **70**

Ночной режим 1 :	Есть
------------------	-------------

Механический ИК-фильтр : **Есть**

Режим Антитуман :	Есть
-------------------	-------------

Встроенная грозозащита : **есть**

Габариты (мм) : **42x42x24**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAI-530-USB-UVC**

Корпус : **Нет**

Цветность :  - **Чёрно-белая**

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/4"**

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : **5**

Разрешающая способность, ТВЛ : **1700**

Разрешение максимальное,
пикселей : **2591x1944**

Разрешение дополнительное 1 : **2048x1536**

Разрешение дополнительное 2 : **1920x1080**

Разрешение дополнительное 3 : **1600x1200**

Разрешение дополнительное 4 : **1280x960**

Разрешение дополнительное 5 : **1280x720**

Разрешение дополнительное 6 : **640x480**

Разрешение дополнительное 7 : **320x240**

Чувствительность, лк : **0,025**

Частота(зависима от разрешения),
кадров/с :

MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)

Компрессия (зависима от
разрешения) :

YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG

Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-357-IP-N**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536
Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600

Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть

Габариты (мм) :

42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-357-IP-N-2.8-12**

Корпус :

Нет

Цветность :



- Цветная

Тип(размер) матрицы :

КМОП 1/2,8"

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей :

3,2

Разрешающая способность, ТВЛ :

1250

Разрешение максимальное,
пикселей :

2048x1536

Разрешение дополнительное 1 :

1920x1080

Разрешение дополнительное 2 :

1280x960

Разрешение дополнительное 3 :

1280x720

Разрешение дополнительное 4 :

1024x768

Разрешение дополнительное 5 :

806x600

Разрешение дополнительное 6 :

720x576

Разрешение дополнительное 7 :

704x576

Разрешение дополнительное 8 :

800x480

Разрешение дополнительное 9 :

640x480

Разрешение дополнительное 10 :

640x360

Разрешение дополнительное 11 :

352x280

Чувствительность, лк :

0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим);
0,0015 (режим накопления). F1.2

Компрессия (зависима от
разрешения) :

MJPEG, H.264

Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-357-IP-N-5-50

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536

Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50

Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VSA-751**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	570
Чувствительность, лк :	0,03
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	120
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	46x46x31

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VZI-740-IP**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"
Разрешающая способность, ТВЛ :	540
Чувствительность, лк :	0,03
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	70
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Габариты (мм) :	42x42x24

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-357-IP**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	3,2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1250
Разрешение максимальное, пикселей :	2048x1536

Разрешение дополнительное 1 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 2 :	1280x960
Разрешение дополнительное 3 :	1280x720
Разрешение дополнительное 4 :	1024x768
Разрешение дополнительное 5 :	806x600
Разрешение дополнительное 6 :	720x576
Разрешение дополнительное 7 :	704x576
Разрешение дополнительное 8 :	800x480
Разрешение дополнительное 9 :	640x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x360
Разрешение дополнительное 11 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,03 (Цветной режим); 0,003 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50

Интерфейс : **100 Base-TX (RJ-45)**

Ночной режим 2 : **Frame Integration до 52 раз**

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) : **42x42x39**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEA-241-AND**

Корпус : **Нет**

Цветность :  - **Цветная**

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/2.8"**

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : **2,07**

Разрешающая способность, ТВЛ : **1000**

Разрешение максимальное,
пикселей : **1920x1080**

Чувствительность, лк : **0,04 (F2.0)**

Частота(зависима от
разрешения), кадров/с : **25**

Напряжение, В : **6 ... 14**

Ток потребления, мА : **90**

Тип объектива : **M12**

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C : **1**

Температура(max), °C : **70**

Ночной режим 1 : **Есть**

Механический ИК-фильтр : **Есть**

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) : **42x42x47**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-557-IP**

Корпус : **Нет**

Цветность :  - **Цветная**

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/1,8"**

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : **5**

Разрешающая способность, ТВЛ : **1500**

Разрешение максимальное,
пикселей : **2592x1944**

Разрешение дополнительное 1 : **2048x1536**

Разрешение дополнительное 2 : **1920x1080**

Разрешение дополнительное 3 : **1280x960**

Разрешение дополнительное 4 : **1280x720**

Разрешение дополнительное 5 : **1024x768**

Разрешение дополнительное 6 : **806x600**

Разрешение дополнительное 7 : **720x576**

Разрешение дополнительное 8 : **704x576**

Разрешение дополнительное 9 : **800x480**

Разрешение дополнительное 10 : **640x480**

Разрешение дополнительное 11 : **640x360**

Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,004 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-557-IP-N**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5

Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720
Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230

Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-557-IP-N-4-12**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/1,8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1500
Разрешение максимальное, пикселей :	2592x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1280x960
Разрешение дополнительное 4 :	1280x720

Разрешение дополнительное 5 :	1024x768
Разрешение дополнительное 6 :	806x600
Разрешение дополнительное 7 :	720x576
Разрешение дополнительное 8 :	704x576
Разрешение дополнительное 9 :	800x480
Разрешение дополнительное 10 :	640x480
Разрешение дополнительное 11 :	640x360
Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 2.8-12 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз

Механический ИК-фильтр : **Есть**

Режим Антитуман : **Есть**

Габариты (мм) : **42x42x39**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-557-IP-N-12-40**

Корпус : **Нет**

Цветность :  - **Цветная**

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/1,8"**

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : **5**

Разрешающая способность, ТВЛ : **1500**

Разрешение максимальное,
пикселей : **2592x1944**

Разрешение дополнительное 1 : **2048x1536**

Разрешение дополнительное 2 : **1920x1080**

Разрешение дополнительное 3 : **1280x960**

Разрешение дополнительное 4 : **1280x720**

Разрешение дополнительное 5 : **1024x768**

Разрешение дополнительное 6 : **806x600**

Разрешение дополнительное 7 : **720x576**

Разрешение дополнительное 8 : **704x576**

Разрешение дополнительное 9 : **800x480**

Разрешение дополнительное 10 : **640x480**

Разрешение дополнительное 11 : **640x360**

Разрешение дополнительное 12 :	352x280
Чувствительность, лк :	0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2
Компрессия (зависима от разрешения) :	MJPEG, H.264
Протокол передачи данных :	HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, ARP, UPnP
Напряжение, В :	Power over Ethernet (802.3af PoE)
Дополнительно :	12
Ток потребления, мА :	230
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	вариофокальный 5-50 мм
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	50
Интерфейс :	100 Base-TX (RJ-45)
Ночной режим 1 :	День-ночь
Ночной режим 2 :	Frame Integration до 52 раз
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x39
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEA-635	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Разрешающая способность, ТВЛ :	450
Чувствительность, лк :	0,05
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	65
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	0
Температура(max), °C :	70
Габариты (мм) :	32x32x21

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAA-530-USB-UVC

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1600x1200

Разрешение дополнительное 4 :	1280x960
Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x480
Разрешение дополнительное 7 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,05
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VZA-740-HR**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	ПЗС 1/3"

Разрешающая способность, ТВЛ :	540
Чувствительность, лк :	0,1
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	9 ... 14
Ток потребления, мА :	70
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Габариты (мм) :	42x42x25

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VЕI-530-USB-UVC

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1600x1200
Разрешение дополнительное 4 :	1280x960

Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x480
Разрешение дополнительное 7 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,1
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-141-AND**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3

Разрешающая способность, ТВЛ :	850
Разрешение максимальное, пикселей :	1296x1041
Чувствительность, лк :	0,1 (Цветной режим); 0,05 (Монохромный режим); 0,005 (Режим накопления), F1.2
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	6 ... 14
Ток потребления, мА :	90
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	1
Температура(max), °C :	70
Ночной режим 1 :	Есть
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x47

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEA-530-USB-UVC**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1700

Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1600x1200
Разрешение дополнительное 4 :	1280x960
Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x480
Разрешение дополнительное 7 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,2
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEA-141-AND**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	850
Разрешение максимальное, пикселей :	1296x1041
Чувствительность, лк :	0,2 (Цветной режим); 0,1 (Монохромный режим); 0,02 (Режим накопления), F2.0
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	25
Напряжение, В :	6 ... 14
Ток потребления, мА :	90
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	1
Температура(max), °C :	70
Ночной режим 1 :	Есть
Механический ИК-фильтр :	Есть
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	42x42x47

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEA-830-USB**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,7"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1280x1024
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	800x600
Разрешение дополнительное 5 :	640x480
Чувствительность, лк :	0,3
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	13 Гц (1920x1080); 22 Гц (1280x1024); 31 Гц (1280x720, 1024x768); 42 Гц (800x600); 46 Гц (640x480)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	170
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Интерфейс :	USB 2.0

Режим Антитуман :	Есть
-------------------	------

Габариты (мм) : 32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEI-830-USB**

Корпус :	Нет
----------	-----

Цветность :  - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,7"
-----------------------	-------------

Выходное разрешение матрицы,
мегапикселей : 2

Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
--------------------------------	------

Разрешение максимальное,
пикселей : 1920x1080

Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
-------------------------------	----------

Разрешение дополнительное 2 : 1280x1024

Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
-------------------------------	----------

Разрешение дополнительное 4 : 800x600

Разрешение дополнительное 5 :	640x480
-------------------------------	---------

Чувствительность, лк : 0,3

Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	13 Гц (1920x1080); 22 Гц (1280x1024); 31 Гц (1280x720, 1024x768); 42 Гц (800x600); 46 Гц (640x480)
--	--

Напряжение, В : 5 (от USB 2.0 порта)

Ток потребления, мА :	170
-----------------------	-----

Тип объектива : C/CS

Наличие объектива :	Нет
---------------------	-----

Температура(min), °C : 5

Температура(max), °C : 45

Интерфейс : USB 2.0

Режим Антитуман : Есть

Габариты (мм) : 32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efh@nt-rt.ru || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>